



Nové řadové svornice RSA 35 A


RSA 35 A

RSA PE 35 A

RSA PE 35 A IS

Charakteristika nových řadových svornic RSA 35 A

- Materiál izolantu polyamid PA6, hořlavost V0, bez halogenů
- Zapouzdřená hlava šroubů v izolačním pouzdře
- Upevňovací třmeny s pojistkou proti rozevření a s ochranou proti podsunutí vodiče
- Úprava rozměrů - snížená výška (58,9 mm), zmenšená šířka (16,5 mm)
- Vyšší rozsah připojitelnosti vodičů (2,5 ÷ 50 mm²)
- Rozšířená řada o provedení žlutozelené, izolované od nosné lišty (RSA PE 35 A IS)

Technické parametry	RSA 35 A	RSA PE 35 A	RSA PE 35 A IS
Jmenovitý proud [A]	125		
Jmenovité napětí [V]	1600	1600	1600
Šířka / výška / délka [mm]	16,5 / 58,9 / 65	16,5 / 58,9 / 65	18,3 (s přepážkou) / 58,9 / 65
Rozsah upínaných vodičů [mm ²]			
Cu (D-plný tuhý vodič)	2,5 ÷ 50	2,5 ÷ 50	2,5 ÷ 50
Cu (L-slaněný vodič)	4 ÷ 35	4 ÷ 35	4 ÷ 35
Al	2,5 ÷ 50	2,5 ÷ 50	2,5 ÷ 50
Maximální počet vodičů x průřez vodičů [mm ²]			
Cu (D-plný tuhý vodič)	2 x (2,5 ÷ 16); 3 x (2,5 ÷ 10)	2 x (2,5 ÷ 16); 3 x (2,5 ÷ 10)	2 x (2,5 ÷ 16); 3 x (2,5 ÷ 10)
Cu (L-slaněný vodič)	2 x (2,5 ÷ 16); 3 x (2,5 ÷ 10)	2 x (2,5 ÷ 16); 3 x (2,5 ÷ 10)	2 x (2,5 ÷ 16); 3 x (2,5 ÷ 10)
Elektrická pevnost [kV]	4	4	4
Zkratová odolnost [A]	4200	4200	4200
Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl. 7.1.3)	2	2	2
Upevnění na lištu DIN	TS 35x7,5; TS 35x15	TS 35x7,5; TS 35x15	TS 35x7,5; TS 35x15
Utahovací moment šroubu [Nm]	2,5	2,5	2,5
Délka odizolování vodiče [mm]	15	15	15
Doporučená délka dutinky [mm]	15	15	15
Max. vnější průměr dutinky [mm]	9,5	9,5	9,5
Břít šroubováku (křížový/ploché)	PH 2 / 1 x 5,5	PH 2 / 1 x 5,5	PH 2 / 1 x 5,5
Balení (ks) / hmotnost (g/ks)	20 / 54,7	20 / 73,2	10 / 60,4 (s přepážkou)

RSA 35 A	Objednací čísla
bílá	A 171111
sv. modrá	A 171121
tm. modrá	A 171131
hněd GOBI	A 171141
hněd čokoládová	A 171151
červená	A 171161
oranžová	A 171171
černá	A 171181
fialová	A 171191
šedá	A 171211

RSA PE 35 A	Objednací čísla
Svornice zeleno-žlutá	A 571231

RSA PE 35 A IS	Objednací čísla
Svornice zeleno-žlutá	A 871235
Svornice žluto-zelená	A 871245
Svornice zelená	A 871250
Svornice žlutá	A 871260
Přepážka zelená	B 971251
Přepážka žlutá	B 971261

Příslušenství	Objednací čísla
Propojka 2-nás. RSA 35 A	C 177112
Propojka 3-nás. RSA 35 A	C 177212
Měřicí zdířka RSA 35 A	C 277020
Krycí štítek RSA 35 A	G 412566
Boční krytka RSA 35 A šedá	G 420066

Další příslušenství
Označovací pásky: nedělené s popisem obj.č. G 110066 dělené s popisem obj.č. G 130066 dělené bez popisu obj.č. G 140066

Přepážky:
koncové (10 odstínů)
středové (10 odstínů)

